

RT18



- Conforme a norma IEC60947-7-1
- Certificado por CE
- Tensión:500V
- Color: gris
- Frecuencia:50/60
- Tensión asignada:230/400V
- Intensidad nominal :20A.32A.63A
- Grato de protección:IP20
- Opción indicador de fusión por LED

Polos	Intensidad nominal (A)	Indicación de fallo por LED	Para Fusibles
1P	20	Si	8×32
	32	Si	10×38
	63	Si	14×51
	32	No	10×38
	63	No	14×51
2P	32	Si	10×38
	63	Si	14×51
	32	No	10×38
	63	No	14×51
3P	32	Si	10×38
	63	Si	14×51
	32	No	10×38
	63	No	14×51

Fusibles Cilíndricos



Tensión asignada máxima (V)	Dimensión(mm)	Parabase de fusible	Calibre (A)	
380	Cilíndricos 8.5×31.5	RT18-20X	2	
			4	
			6	
			10	
			16	
	Cilíndricos 10×38	RT18-32 RT18-32X	2	
			4	
			6	
			10	
			16	
		Cilíndricos 14×51	RT18-63 RT18-63X	20
				25
				32
				40
				50
			63	

- Conforme a norma IEC6026-9
- Gama de fusible cilíndricos en calibres comprendidos entre los 2 y los 63A
- En distintos tamaños tanto en curva Gg (estándar) como en acompañamiento de moto (curva aM)
- Alto poder de corte 20KA
- Sin indicador de fusión